

ОФФЛАЙН ДБЖ **CUB** СЕРІЯ

Джерело безперебійного живлення для захисту робочого місця в офісі або вдома. Завдяки великій кількості розеток, ви зможете підключити до ДБЖ все необхідне обладнання.

Моделі з індексом Е, обладнані USB-портом для зв'язку з комп'ютером, забезпечують захист телефонної і мережевої лінії від імпульсних перешкод.

ОСОБЛИВОСТІ СЕРІЇ

- Автоматичний стабілізатор напруги (AVR)
- Широкий діапазон вхідної напруги від 165 до 276 В.
- Велика кількість вихідних роз'ємів для зручного використання
- Кріплення для розміщення на стіні
- ЕКО режим для енергозбереження
- Захист від перенапруги, короткого замикання, перевантаження
- Захист від розряду і перезаряду батарей
- Планування розкладу виключення і перезавантаження
- Журнал подій і аварій для моделей з індексом Е



ОФФЛАЙН ДБЖ **CUB** СЕРІЯ

Модель		CUB-650 N/E	CUB-850 N/E	CUB-1000 N/E
Технологія	Тип ДБЖ	Резервний (оффлайн)		
Виконання	Форм-фактор	Встановлення на підлогу		
Вхідні параметри	Потужність	650 ВА/ 390 Вт	850 ВА / 510 Вт	1000 ВА / 550 Вт
	Вхідна напруга	220 В / 230 В / 240 В		
	Діапазон вхідних напруг	165-276 В		
	Частота струму	50 Гц або 60 Гц (автоvizначення)		
Вихідні параметри	Вихідна напруга	220/230/240 В		
	Форма напруги	Ступенева апроксимація синусоїди		
	Частота струму	50 Гц або 60 Гц (автоvizначення)		
	Час перемикання	2-4 мс (типове)		
Захист ДБЖ і обладнання	Захист ДБЖ	Захист від перевантажень, перенапруги, короткого замикання		
	Захист телефону, факсу, модему, локальної мережі	RJ11 / RJ45 в моделях з літерою Е в назві		
Інтерфейси	USB-порт	є в моделях з літерою Е в назві		
Акумуляторна батарея	Тип	Герметична необслуговувана свинцево-кислотна. Термін служби 3-5 років.		
	Напруга і ємність батареї	12В 7,2 А год x 1	12В 9 А год x 1	12В 9 А год x 1
	Типовий час перезарядки	8 годин		
Фізичні параметри	Вихідні роз'єми	8xEURO: 4 з резервним живленням, 4 з фільтрацією		
	Розміри (Ш * Г * В), мм	245 x 160 x 125		
	Вага нетто, кг	3,7	3,9	3,9
	Вага брутто, кг	4	4,3	4,3
	Індикація	LED екран, LCD екран (опція)		
	Звукова сигналізація	У режимі роботи від батареї - повторюваний звуковий сигнал кожні 4 секунди протягом перших 15 секунд, далі два рази в хвилину; Низький заряд батареї - повторюваний звуковий сигнал два рази в секунду; Перевантаження - тривалий звуковий сигнал		
Параметри навколишнього середовища	Акустичний шум	<40 Дб (на відстані 1 метр від поверхні)		
	Умови роботи	Вологість 0-95% без конденсації, допустима температура 0-40°C, висота не більше 3500 метрів над рівнем моря		