

## ОФФЛАЙН ДБЖ

## WOW СЕРІЯ

Компактний ДБЖ з класичним дизайном для захисту від перепадів напруги персональних комп'ютерів і домашньої комп'ютерної техніки.

### ОСОБЛИВОСТІ СЕРІЇ

- Мікропроцесорне управління
- Режим енергозбереження Green Mode
- Захист портів телефон / модем від імпульсних перешкод
- Автоматичне визначення частоти струму 50/60 Гц
- Індикатори живлення від електромережі, резервного живлення, несправності акумуляторної батареї
- «Гаряча» заміна акумуляторної батареї
- Захист від короткого замикання і перевантажень (автоматичний вимикач)
- Покращене управління акумуляторними батареями (АВМ)
- Автоматична діагностика акумуляторної батареї
- Фільтрація високочастотних перешкод при роботі від електромережі
- USB-порт для зв'язку з комп'ютером (для моделей з індексом U)
- Можливість моніторингу ДБЖ за допомогою програмного забезпечення UPSMON (для моделей з індексом U)



# ОФФЛАЙН ДБЖ

# WOW СЕРІЯ

Модель		WOW-500U	WOW-700U	WOW-1000U
Технологія	Тип ДБЖ	Резервний (оффлайн)		
Встановлення	Форм-фактор	Встановлення на підлогу (є можливість кріплення на стіну)		
Вхідні параметри	Потужність	500 ВА/250 Вт	700 ВА/350 Вт	1000 ВА/500 Вт
	Вхідна напруга	220/230 В ±25% (Без переходу на батареї)		
	Частота струму	50 Гц або 60 Гц ± 10% (автовизначення)		
Вихідні параметри	Вихідна напруга	220/230 В ±5% від номіналу		
	Форма напруги	Ступінчаста апроксимація синусоїди		
	Частота струму	50 Гц або 60 Гц ± 10% (автовизначення)		
	Час переключення	2-4 мілісекунди, включаючи час виявлення		
Захист ДБЖ і обладнання	Захист від сплесків напруги	460 Дж 8 / 20мкс		
	Захист від перевантажень	У режимі роботи від електромережі, якщо перевантаження перевищує 120% від номіналу, звучить безперервний звуковий сигнал. Резервний режим: автоматичне відключення ДБЖ, якщо перевантаження перевищує 110% від номіналу за 10 секунд, 130% за 3 секунди		
	Захист WOW-500 -1000 від перевантажень	Автоматичне відключення ДБЖ, якщо перевантаження в резервному режимі перевищує 105% від номіналу за 20 секунд, 120% за 10 секунд, 130% за 3 секунди		
	Вхід ДБЖ	Автоматичний вимикач для захисту від перевантаження і короткого замикання		
	Коротке замикання	Негайне відключення ДБЖ		
	Захист телефону, факсу, модему, локальної мережі	Роздільні розетки RJ-11 / RJ-45 телефонної лінії і лінії передачі даних		
Акумуляторна батарея	Тип	Герметична необслуговувана свинцево-кислотна		
	Напруга і ємність батареї	12В / 3,2 А год	12В / 3,8 А год	12В / 9 А год
	Типовий час перезарядки	6 годин		
	Час автономної роботи ПК з 17" монітором (навантаження 150Вт)	7 хв.	9 хв.	28 хв.
	Гаряча заміна батарей	так		
	Захист АКБ	Автоматичне самотестування і захист від глибокого розряду		
Порти та інтерфейси	USB-порт	Так		
Фізичні параметри	Вихідні роз'єми	3xEURO: 2 з резервним живленням, 1 з фільтрацією		4xEURO: 3 з резервним живленням, 1 з фільтрацією
	Розміри (Ш * Г * В), мм	110x330x82		120x410x85
	Вага нетто, кг	2,58	2,6	3,7
	Вага брутто, кг	3,1	3,18	4,75
	Індикація	Світлодіодна		
	Звукова сигналізація	Живлення від акумуляторів, розрядження акумуляторів, перевантаження		
Параметри навколишнього середовища	Акустичний шум	<40 Дб (на відстані 1 метр від поверхні)		
	Умови роботи	Максимальна висота 3500 метрів, вологість 0-95% без конденсації, температура 0 ~ 40 ° C		